HPE Write Intensive - 400 GB SSD - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

SAS 12Gb/s - wieder auf den Markt gebracht - mit HPE Smart Carrier

Gruppe	Festplatten
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	873351-B21
EAN/UPC	0190017147697

Beschreibung

HPE Write Intensive - 400 GB SSD - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - wieder auf den Markt gebracht - mit HPE Smart Carrier

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Write Intensive - Solid-State-Disk - 400 GB - SAS 12Gb/s
Typ	Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität	400 GB
NAND-Flash-Speichertyp	Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor	2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Merkmale	Digitally Signed Firmware, HPE SmartSSD Wear Gauge
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 mm
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht
Kombiniert mit	HPE Smart Carrier
Entwickelt für	ProLiant DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL360 Gen9, DL385 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, ML350 Gen9, XL270d Gen9

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität	400 GB
NAND-Flash-Speichertyp	Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor	2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s

Merkmale	Digitally Signed Firmware, HPE SmartSSD Wear Gauge
Höhe	15 mm
Kombiniert mit	HPE Smart Carrier
	Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag	10
Übertragungsrate Laufwerk	1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz	1050 MBps (lesen)/ 1005 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	100000 IOPS
4 KB Random Write	100000 IOPS
Maximal 4 KB Random Write	100000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	170000 IOPS
Mittlere Wartezeit	45 µs
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" SFF (6.4 cm SFF)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	3.46 Watt (Leerlauf) ¦ 5.86 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 5.86 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 5.65 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 8.08 Watt (sequenzielles Schreiben)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WEEE
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL160 Gen9 Base (2.5"), DL160 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 Performance (2.5"), DL160 Gen9 Thoughtspot Server (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen10 Entry (2.5"), DL20 Gen10 Performance (2.5"), DL20 Gen10 solution (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Solution (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen10 Base (2.5"), DL580 Gen10 Entry (2.5"), DL580 Gen10 Performance (2.5"), ML110 Gen10 (2.5"), ML110 Gen10 Entry (2.5"), ML110 Gen10 Performance (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen10 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Performance (2.5"), ML30 Gen10 Solution (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Entry (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML30 Gen9 Solution (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen10 Base (2.5"), ML350 Gen10 Entry (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), XL270d Gen9 (2.5")

ne Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.